

مشخصات فنی چمبرهای تست شرایط محیطی - دما و رطوبت

HTC - 2541	HTC - 2542	HTC - 2571	HTC - 2572	مدل دستگاه
-40 ~ +100 °C	-40 ~ +180 °C	-70 ~ +100 °C	-70 ~ +180 °C	فاصله دمایی قابل تنظیم
5 ~ 95 RH%				دامنه رطوبت قابل تنظیم
ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک				جنس بدنه خارجی
250 Lit				حجم مفید محفظه داخلی
↔ W : 70 cm				ابعاد محفظه داخلی
↗ D : 60 cm				
↓ H : 60 cm				
استنلس استیل ضد زنگ (SS304)				جنس محفظه داخلی
↔ W : 108 cm				ابعاد بدنه خارجی
↗ D : 187 cm				
↓ H : 176 cm				
<input checked="" type="checkbox"/> سیستم سرمایش <input checked="" type="checkbox"/> سیستم گرمایش <input checked="" type="checkbox"/> سیستم سیرکولاسیون <input checked="" type="checkbox"/> سیستم رطوبت ساز <input checked="" type="checkbox"/> سیستم رطوبت گیر				اجزای اصلی سیستم
3 PH / 380 V AC / 50 Hz				تغذیه الکتریکی ورودی
گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک				درب دستگاه
- دارای سیستم کنترل دما و رطوبت دیجیتال پیشرفته با دقت تنظیم و نمایش (°C - RH%) - دارای سیستم ثبت دما با قابلیت ثبت اطلاعات از طریق پورت USB بر حافظه فلش - دارای سیستم پایش دما و گزارش گیری و هشدار وضعیت غیر مجاز با SMS و تماس تلفنی - دارای نمایشگر ۱۰ اینچ لمسی رنگی صنعتی (HMI) با کاربری آسان به دوزبان - دارای قابلیت ثبت و نمایش آلام ها، جدول ها و گراف سنسور های سیستم بر روی نمایشگر - دارای نرم افزار تحت ویندوز جهت مشاهده نمودار ها و پرینت بر مبنای ساعت و تاریخ شمسی				سیستم نمایش و کنترل دما



آدرس دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج - کوچه ۱۳۵ - کوچه صنعت - پلاک ۱۱۳

تلفکس: ۰۳۱ - ۳۳ ۶۸ ۷۵۰۳

تلفن: ۰۳۱ - ۳۳ ۴۶ ۲۶۶۴ - ۳۳ ۴۶ ۰۹۲۸ - ۹

www.FaraaTech.com

