

مشخصات فنی چمبرهای تست شرایط محیطی - دمایی

TTC - 541	TTC - 542	TTC - 571	TTC - 572	مدل دستگاه
-40 ~ +100 °C	-40 ~ +180 °C	-70 ~ +100 °C	-70 ~ +180 °C	فاصله دمایی قابل تنظیم
ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک				جنس بدنه خارجی
50 Lit				حجم مفید محفظه داخلی
↔ W : 30 cm				ابعاد محفظه داخلی
↗ D : 42 cm				
↕ H : 40 cm				
استنلس استیل ضد زنگ (SS304)				جنس محفظه داخلی
<input checked="" type="checkbox"/> سیستم سرمایش <input checked="" type="checkbox"/> سیستم گرمایش <input checked="" type="checkbox"/> سیستم سیرکولاسیون <input type="checkbox"/> سیستم رطوبت ساز <input type="checkbox"/> سیستم رطوبت گیر				اجزای اصلی سیستم
1 PH / 220 V AC / 50 Hz				تغذیه الکتریکی ورودی
گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک				درپ دستگاه
- دارای سیستم کنترل دما دیجیتال پیشرفته با دقت تنظیم و نمایش 0.1 (°C - RH%) - دارای سیستم ثبت دما با قابلیت ثبت اطلاعات از طریق پورت USB بر حافظه فلش - دارای سیستم پایش دما و گزارش گیری و هشدار وضعیت غیر مجاز با SMS و تماس تلفنی - دارای نمایشگر 10 اینچ لمسی رنگی صنعتی (HMI) با کاربری آسان به دو زبان - دارای قابلیت ثبت و نمایش آلام ها، جدول ها و گراف سنسور های سیستم بر روی نمایشگر - دارای نرم افزار تحت ویندوز جهت مشاهده نمودار ها و پرینت بر مبنای ساعت و تاریخ شمسی				سیستم نمایش و کنترل دما



آدرس دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج - کوچه ۱۳۵ - کوچه صنعت - پلاک ۱۱۳

تلفکس: ۰۳۱ - ۳۳ ۶۸ ۷۵۰۳

تلفن: ۰۳۱ - ۳۳ ۴۶ ۲۶۶۴ - ۳۳ ۴۶ ۰۹۲۸-۹

www.FaraaTech.com

