

مشخصات فنی چمبرهای تست شرایط محیطی – دما و رطوبت

HTC - 5041	HTC - 5042	HTC - 5071	HTC - 5072	مدل دستگاه
-40 ~ +100 °C	-40 ~ +180 °C	-70 ~ +100 °C	-70 ~ +180 °C	فاصله دمایی قابل تنظیم
5 ~ 95 RH%				دامنه رطوبت قابل تنظیم
ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک				جنس بدنه خارجی
500 Lit				حجم مفید محفظه داخلی
↔ W : 75 cm				ابعاد محفظه داخلی
↗ D : 75 cm				
↕ H : 90 cm				
استنلس استیل ضد زنگ (SS304)				جنس محفظه داخلی
سیستم سرمایش سیستم گرمایش سیستم سیرکولاسیون				اجزای اصلی سیستم
سیستم رطوبت ساز سیستم رطوبت گیر				
3 PH / 380 V AC / 50 Hz				تغذیه الکتریکی ورودی
گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک				درپ دستگاه
- دارای سیستم کنترل دما دیجیتال پیشرفته با دقت تنظیم و نمایش ۰/۱ (°C-RH%) - دارای سیستم ثبت دما با قابلیت ثبت اطلاعات از طریق پورت USB بر حافظه فلش - دارای سیستم پایش دما و گزارش گیری و هشدار وضعیت غیر مجاز با SMS و تماس تلفنی - دارای نمایشگر ۱۰ اینچ لمسی رنگی صنعتی (HMI) با کاربری آسان به دو زبان - دارای قابلیت ثبت و نمایش آلارم ها، جدول ها و گراف سنسور های سیستم بر روی نمایشگر - دارای نرم افزار تحت ویندوز جهت مشاهده نمودار ها و پرینت بر مبنای ساعت و تاریخ شمسی				سیستم نمایش و کنترل دما



آدرس دفتر مرکزی : اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان بسیج - کوچه ۱۳۵ - کوچه صنعت - پلاک ۱۱۴

تلفکس : ۰۳۱ - ۳۳ ۶۸ ۷۵۰۳

تلفن : ۰۳۱ - ۳۳ ۶۸ ۷۵۰۳ - ۳۳ ۶۸ ۹۲۹۶

www.FaraaTech.com

